



DELL E Series E2423H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: E
Series

Código del producto: E2423H

Nombre del producto :
E2423H

DELL E Series E2423H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	VA
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	8 ms
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	3000:1
Relación de contraste (dinámico)	3000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de píxel	0,2745 x 0,2745 mm
Densidad del píxel	93 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm
Tamaño visible, vertical	29,6 cm
Diagonal de pantalla	60,47 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗
Gama de colores estándar	NTSC
Gama de colores	83%

Ergonomía

Indicadores LED ✓

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	16 kWh
Consumo energético *	14,17 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (max)	25 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1144616

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	5000 - 12192 m

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	552,6 mm
-------------------------------------	----------

Desempeño			Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *		✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	171 mm
AMD FreeSync *		✗	Altura del dispositivo (con soporte)	420,4 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)		✓	Peso (con soporte)	3,44 kg
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)		✓	Ancho (sin base)	552,6 mm
Multimedia			Profundidad (sin base)	49,7 mm
Altavoces incorporados *		✗	Altura (sin base)	331,6 mm
Cámara incorporada *		✗	Peso (sin base)	3,11 kg
Diseño			Ancho del marco (lateral)	1,28 cm
Posicionamiento de mercado *	Hogar		Ancho del marco (superior)	1,28 cm
Color del producto *	Negro		Ancho del marco (inferior)	2,23 cm
Bisel frontal	Negro		Empaquetado	
Soporte desmontable	✓		Peso del paquete	5,29 kg
Color de pies	Negro		Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces			Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *		✗	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, VGA
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		Guía de configuración rápida	✓
HDMI *		✗	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Versión de DisplayPort	1.2		No contiene	PVC/BFR
Salida de auriculares *		✗	Huella de carbono	
Entrada de CA	✓		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	504
Conexión			Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	131
Wifi		✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	340
Ergonomía			Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	25
montaje VESA *	✓		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	137
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3
Ranura para cable de seguridad *	✓		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	367
Ajustes de altura *		✗	Versión de PAIA	1.3.1
Eje		✗	Otras características	
Giratorio		✗	Año de introducción	2022
Ajuste de la inclinación	✓		Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Ángulo de inclinación	-5 - 21°		Certificados de conformidad	RoHS
Exhibición en pantalla (OSD)	✓			
Conectar y usar (Plug and Play)	✓			



0884116431398



884116431398

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date